

ÖKOTOP Kunststoff-Dachanstrich DAP 2

Lösemittelfreier Kunststoff- Schutz- und Schönheitsanstrich für bituminöse Dachbahnen, Faserzementplatten und Beton. Für außen.

Technische Information	
Rohdichte:	ca. 1,40 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Konsistenz:	flüssig-pastös
Verbrauch:	ca. 0,2-0,3 kg/m ² je Anstrich
Durchtrocknungszeit:	ca. 8 bis 24 Stunden je nach Witterungsbedingungen
Lagerung:	frostfrei, trocken
Lieferform:	12-kg-, 25-kg-Gebinde
Farbe:	grau, anthrazit, rot, grün

Eigenschaften:

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- hochflexibel
- gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Alterung

Anwendung:

- als Schutz- und Schönheitsanstrich für geneigte Dachflächen mit Gefälle
- auf bituminösen Dachbahnen, Dächern aus Faserzementplatten und Beton sowie Anschlussblechen
- für außen

Qualität & Sicherheit:

- ÖKOTOP-Systemprodukt lösemittelfrei
- güteüberwacht

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile und Moos sind zu entfernen.

Verarbeitung:

Zur Staubbindung und Haftverbesserung die Fläche vorab mit ÖKOTOP Tiefengrund DTG vorbehandeln. Der Auftrag erfolgt mit Rolle oder Bürste. Bei mehrlagigem Auftrag muss jede Schicht mindestens 24 Stunden durchtrocknen.

Je nach Trocknungsbedingungen ist die frische Beschichtung nach ca. 8 bis 24 Stunden durchgetrocknet. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.

Verbrauch:

Je Anstrich wird ca. 0,2 bis 0,3 kg/m² benötigt.

Lagerung:

Gebinde fest verschlossen, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

12-kg-, 25-kg-Gebinde

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2005

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de