

Lithofin KF-Klinkeröl für unglasierte Klinkerbeläge

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Klinker, Fliesen und Keramik (KF). Das lösemittelfreie Einlass- und Behandlungsprodukt enthält hochwertige Öle und ölarartige Substanzen, es ist geruchsarm und gebrauchsfertig.

Eigenschaften

Lithofin KF-Klinkeröl zieht in die Poren ein, wobei die natürliche Farbstruktur vertieft und aufgefrischt wird. Dadurch wirken die Flächen lebhafter und werden gleichzeitig unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken, also pflegeleichter. Lithofin KF-Klinkeröl bildet keinen Film und glänzt nicht.

Technische Daten:

Dichte: ca. 0,85 g/cm³

Aussehen: flüssig, klar, leicht gelb

Geruch: unspezifisch, aromatisch

pH-Wert:n.a. Flammpunkt: >100°C.

Anwendungsbereich

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen.

Vorzugsweise für Boden und Wand im Innenbereich.

Hinweis: Nicht geeignet für Flächen, die einer Temperatur von mehr als 40°C ausgesetzt sind (z.B. an Kachelöfen).

Verarbeitung

Der Untergrund muss saugfähig, ausgetrocknet (Wartezeit bei Neuflächen ca.3-6 Wochen, nach Reinigung ca.2 Tage) und sauber sein. Lithofin KF-Klinkeröl mit Pinsel, Roller oder Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösen Flächen die Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.

Bitte beachten: Lithofin KF-Klinkeröl soll in die Oberfläche einziehen; daher evtl. Überschuss mit Tuch aufnehmen. Nicht aufnahmefähige z.B.glasierte Flächen können nicht behandelt werden. Im Zweifelsfall Musterfläche anlegen.

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Belages.

Haltbarkeit

Im Innenbereich hält die Wirkung bei richtiger Pflege über viele Jahre an. Im Außenbereich muß man wegen der Wettereinflüsse immer wieder auftragen.

Weiterbehandlung

Zur laufenden Unterhaltsreinigung dürfen keine auslaugenden, stark fettlösenden Mittel eingesetzt werden. Mit Lithofin KF-Wischpflege oder Lithofin GLA-STILAN wird die Wirkung von Lithofin KF-Klinkeröl wesentlich verlängert und unterstützt.

Lagerung

Kühl und verschlossen. Bis ca. 4 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Nicht ins Abwasser gelangen lassen. WGK1 nach VwVwS vom 17.5.99

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 199.

Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte saubere Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Mineralöle, Hilfsstoffe. UBA 0790 0076

Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 74 224.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: keine.

ADR2003/GGVSE: kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

10-Liter-Kanister (einzeln)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D1.03hps)